

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo SDD 550

Экологически безопасная СОЖ для глубокой вытяжки

Преимущества продукта

- сверхпрочная смазочная пленка
- великолепные адгезионные свойства
- легко удаляется

Применение

MOL Fortilmo SDD 550 применяется при глубокой вытяжке листовой стали как на гидравлическом, так и на эксцентриковом прессе. Подходит для операций формования со средней и высокой нагрузкой.

Великолепные адгезионные свойства данного продукта позволяют произвести больше операций глубокой вытяжки после одного цикла смазки.

MOL Fortilmo SDD 550 можно смешивать с маслом для штамповки MOL Fortilmo SCF 32, что позволяет использовать эту экономически и технически оптимальную смесь для определенных операций волочения.

Рекомендуется удалять смазочный материал с поверхности обрабатываемого изделия немедленно после использования. MOL Fortilmo SDD 550 легко удаляется с поверхности щелочными моющими средствами на водной основе.

Описание продукта

MOL Fortilmo SDD 550 представляет собой очищенное минеральное масло с высоким содержанием присадок, включающих потивозадирные, противоизносные и антикоррозионные компоненты.

MOL Fortilmo SDD 550 обладает превосходными смазывающими и противозадирными свойствами. Образует сверхпрочную смазочную пленку между инструментом и обрабатываемой деталью, благодаря чему продлевает ресурс инструмента и обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности в ходе формовки при высоких нагрузках.

Не оставляет пятен на изделиях из цветных металлов.

MOL Fortilmo SDD 550 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и полихлортерфенила (ПХТ) и соединений бария.

Характерные свойства

Параметры	Характерные значения
Внешний вид	Темная, зеленовато-коричневая жидкость
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,960
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	500
Температура застывания (°C)	-9
Температура вспышки (по Кливленду) (°C)	200
Противокоррозионное действие, метод «В»	0

Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo SDD 550

Экологически безопасная СОЖ для глубокой вытяжки

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных масел.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 12 месяцев.

Опасность возгорания: класс опасности IV.

Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006253 – пластиковая канистра 10 л.

13006254 – стальная бочка 216,5 л.

Телефон для заказа (звонок бесплатный):

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни)